




















Price		Price List of AVS ELe		
27,570,000	کنترل پنل 8 زون دارای هشت زون اصلی بر روی برد اصلی - چهار پارتیشن با چهار حالت آرمینگ - 2 اژیر آدرس پنیر HP پورت سریال RS485 - خروجی ها: 3 خروجی رله بر روی کنترل پنل و 4 زون که می توان بعنوان خروجی مورد استفاده قرار داد، قابل افزایش تا 8 عدد - سلیورت 8 کبید / 64 کد کاربری - شماره گیر تلفنی PSTN: حداکثر 16 شماره تلفن - حافظه: بیش از 500 رویداد - منبع تغذیه: AVS Transformer 1.25 A 20Vdc، باتری 12- ولت 9Ah، باکس فلزی		CAPTURE 8	1
36,260,000	کنترل پنل 16 زون دارای هشت زون اصلی بر روی برد اصلی و 16 زون در صورت توسعه - 4 پارتیشن با چهار حالت آرمینگ - 2 اژیر آدرس پنیر HP پورت سریال RS485 - خروجی ها: 3 خروجی رله بر روی کنترل پنل و 4 زون که می توان بعنوان خروجی مورد استفاده قرار داد، قابل افزایش تا 16 عدد - دارای 8 کبید/ 64 کد کاربری - شماره گیر تلفنی PSTN: حداکثر 16 شماره تلفن - حافظه: بیش از 500 رویداد - منبع تغذیه: AVS Transformer 1.25 A 20Vdc، باتری 12- ولت 9Ah، باکس فلزی		CAPTURE 16	2
50,460,000	کنترل پنل 32 زون دارای هشت زون اصلی بر روی برد اصلی و 16 زون در صورت توسعه - 4 پارتیشن با چهار حالت آرمینگ - 8 اژیر آدرس پنیر HP پورت سریال RS485 - خروجی ها: سه خروجی رله بر روی کنترل پنل و 4 زون که می توان بعنوان خروجی مورد استفاده قرار داد، قابل افزایش تا 32 عدد - دارای 8 کبید/ 128 کد کاربری - شماره گیر تلفنی PSTN: حداکثر 16 شماره تلفن - حافظه: بیش از 500 رویداد - منبع تغذیه: AVS Transformer 1.25 A 20Vdc، باتری 12- ولت 9Ah، باکس فلزی		CAPTURE 32	3
84,200,000	کنترل پنل وایرلس 125 زون - توان مصرفی 220Ac دارای 125 زون FM 868 MHz: تغییر خودکار فرکانس (AFC) - دارای دو ورودی سیمی، با قابلیت افزایش تا 10 عدد - 8 ناحیه با 4 حالت آرمینگ + 64 سناریوی مختلف - داخلی یکپارچه - اژیرهای وایرلس: با قابلیت افزایش تا 2 اژیر وایرلس - دارای 8 اژیر آدرس پنیر HP - خروجی: یک رله free exchange - دو خروجی رله با قابلیت افزایش تا 10 عدد - 8 کبید وایرلس - 7 کبید سیمی - 125 کدکارخوان - Proxi ریموت - 125 کاربری - تماس گیرنده یکپارچه GSM/GPRS: ارسال و دریافت پیام کوتاه و تأمین اینترنت دستگاه برای اپ موبایل - پیام صوتی به حداکثر 16 شماره - اتصال به APP از طریق GPRS - مازول GSM/GPRS XGSM485/PRO - منبع تغذیه: پاور سونیچینگ 14.5 Vdc 1A 12V باتری Vdc 2.3 A		RAPTOR R	4
144,360,000	کیت کنترل پنل وایرلس (کنترل پنل + ریموت + سنسور حرکتی + سنسور مگنت تماماً بدون سیم) دارای 125 زون FM 868 MHz: تغییر خودکار فرکانس (AFC) - دارای دو ورودی سیمی، با قابلیت افزایش تا 10 عدد - 8 ناحیه با 4 حالت آرمینگ + 64 سناریوی مختلف - اژیر داخلی یکپارچه - اژیرهای وایرلس: با قابلیت افزایش تا 2 اژیر وایرلس - دارای 8 اژیر آدرس پنیر HP - خروجی: یک رله free exchange - دو خروجی رله با قابلیت افزایش تا 10 عدد - 8 کبید وایرلس - 7 کبید سیمی - کارخوان 125 - Proximity کاربری - key fob 125 - تماس گیرنده یکپارچه GSM/GPRS: ارسال و دریافت پیام کوتاه - پیام صوتی به حداکثر 16 شماره - اتصال به APP از طریق GPRS - مازول GSM/GPRS XGSM485/PRO - تماس گیرنده تلفنی اختیاری - بورد ETHERNET TCP-IP - منبع تغذیه: پاور سونیچینگ 14.5 Vdc 1A 12V باتری Vdc 2.3 A (تعییه نشده) - یک ریموت (BIP4 PLUS) - یک دستگاه JET PAWS4 - یک WIC4 PLUS		KIT RAPTOR RK	5
131,850,000	کیت کنترل پنل وایرلس (کنترل پنل + ریموت + سنسور حرکتی + سنسور مگنت تماماً بدون سیم) دارای 125 زون FM 868 MHz: تغییر خودکار فرکانس (AFC) - دارای دو ورودی سیمی، با قابلیت افزایش تا 10 عدد - 8 ناحیه با 4 حالت آرمینگ + 64 سناریوی مختلف - اژیر داخلی یکپارچه - اژیرهای وایرلس: با قابلیت افزایش تا 2 اژیر وایرلس - دارای 8 اژیر آدرس پنیر HP - خروجی: یک رله free exchange - دو خروجی رله با قابلیت افزایش تا 10 عدد - 8 کبید وایرلس - 7 کبید سیمی - کارخوان 125 - Proximity کاربری - key fob 125 - تماس گیرنده یکپارچه GSM/GPRS: ارسال و دریافت پیام کوتاه - پیام صوتی به حداکثر 16 شماره - اتصال به APP از طریق GPRS - مازول GSM/GPRS XGSM485/PRO - تماس گیرنده تلفنی اختیاری - بورد ETHERNET TCP-IP - منبع تغذیه: پاور سونیچینگ 14.5 Vdc 1A 12V باتری Vdc 2.3 A (تعییه نشده) - یک ریموت (BIP4 PLUS) - یک دستگاه JET PAWS4 - یک WIC4 PLUS		KIT RAPTOR R	6
3,880,000	سنسور حرکتی با پردازش دیجیتال (Dual PIR) 15 متر برد با زاویه 90 درجه - سلیورت مقاومت انتهای خط - پشتیبانی از لنز پرده ای - سنسور جریان دمای محیط - حسگر Dual PIR مادون قرمز - تشخیص حیوانات تا 24 کیلوگرم (وزنی) قابلیت تنظیم - ارتفاع نصب: بصورت معمول 220 سانتیمتر؛ حداکثر تا 270 سانتیمتر - منبع تغذیه و میزان مصرف انرژی: Vdc - 4 mA 13.8 - قابلیت نصب بر روی تمامی برندها		JET PA 2	7
12,890,000	حسگر دیجیتال Quad PIR + MW DUAL TECHNOLOGY 15 متر برد - دارای لنزهای آسفریک (غیر کروی): با زاویه 90 درجه و 41 سنکتور با sealed optics - دید آینده ای بالا به پایین برای لنزهای anti-masking - عملکرد: AND, (IR integration)OR/SECURITY - خط تعادل قابل انتخاب 10-4.7-2.2-1 k ohm - تشخیص حیوانات تا 24 کیلوگرم - جبران دما - فرکانس مایکروویو: 10.525 GHz - لامپ، مادون قرمز و ماکروویو - ارتفاع نصب: 270 سانتیمتر - منبع تغذیه و میزان مصرف انرژی: Vdc - 42 mA 13.8 - اندازه: x120 x 39 mm 65 - گواهینامه: EN50131 grade 2		JET DT	8
16,750,000	حسگر مجهز به تکنولوژی سه گانه با حفاظت با قابلیت آنتی ماسک (Anti mask)Quad PIR + MW DUAL TECHNOLOGY+Active IR محیطه تحت پوشش: 15 متر - دارای لنز کروی: زاویه 90 درجه در 7 سطح و 41 سنکتور با sealed optic - دید آینده ای بالا به پایین برای لنز - جبران سازی دما - فرکانس ماکروویو: 10.525 GHz - تعادل خط قابل انتخاب 10-4.7-2.2-1 k ohm - منبع تغذیه و میزان مصرف انرژی: Vdc - 12 mA 13.8 - ارتفاع نصب: حداکثر 270 سانتیمتر - اندازه: 65x120x39 mm - گواهینامه: EN50131 grade 3		JET DT AM	9
1,290,000	پایه چشمی استاندارد جت (سقفی و دیواری) قابلیت تنظیم تا 45درجه به چپ و راست قابلیت نصب تمبر		K21	10
1,560,000	لنز پرده ای سنسور جت (با نصب آنتی لنز سنسور جت یک دیوار مجازی به طول 15 متر با زاویه 10درجه را تحت پوشش قرار می دهد .		CLI	11
23,310,000	سنسور تشخیص باز ویسته بودن درب بی سیم دارای دو زون ورودی کمکی سیمی		WIC4 PLUS	12
21,280,000	سنسور حرکتی وایرلس داخلی کاربرد: داخلی - فرکانس: FM 868 MHz - سنسور Quad PIR - پوشش رادیویی: تا 150 m در فضای باز - دیتای ارسال: الرام، خرابی، سطح باتری، تست دستگاه - سطح پوشش IR: 12 متر بر روی زاویه 81 درجه - مجهز به: یک باتری لیتیومی CR123 3 - 7V - عمر باتری: دو سال در صورت فعال سازی عملکرد ذخیره انرژی - اندازه: 10 x 61 x 46 mm - شامل شتاب سنچ برای شناسایی جابجایی از دیوار - سازگار با: Raptor، CONCORDE PLUS WS، XSATWS4		JET PA WS 4	13
31,730,000	سنسور نوری تشخیص نود وایرلس سنسور: نوری مادون قرمز - فرکانس: FM 868 MHz - دارای دو زون ورودی کمکی سیمی - پوشش رادیویی: تا 150 m در فضای باز - دیتای ارسال: الرام، تست دستگاه - منبع تغذیه: یک باتری لیتیومی CR123 - 9V - عمر باتری: دو سال - اندازه: Ø 110 mm - سازگار با: Raptor، CONCORDE PLUS WS، XSATWS4		SD4 WS	14
100,780,000	سنسور پرده ای مادون قرمز فضای باز (پکیج 5 عددی همراه با محافظ باران) سنسور پرده ای پسیو مادون قرمز دارای عدسی کروی - پوشش دهی تا حداکثر 12 متر با بیشترین میزان باز شدن تا 2 متر - ارتفاع نصب بین 1.9 تا 2.2 متر - عملکرد آنتی ماسک با ACTIVE IR - تشخیص حیوانات تا ارتفاع 40 سانتیمتر - تمپر ضد باز شدن - دارای شتاب سنچ برای عملکرد سیگنال دهی Anti-tear - جبران سازی دیجیتال دما - درجه حفاظت IP: 54		OnE PA PREMIUM PACK	15
139,700,000	سنسور پرده ای مجهز به تکنولوژی دوگانه (پکیج 5 عددی همراه با محافظ باران) تکنولوژی دوگانه IR+MW با پوشش دهی پرده ای - پوشش دهی تا حداکثر 12 متر با بیشترین میزان باز شدن تا 2 متر - ارتفاع نصب بین 1.9 تا 2.2 متر - عملکرد آنتی ماسک با ACTIVE IR - تشخیص حیوانات تا ارتفاع 40 سانتیمتر - دستگاه تمپر ضد باز شدن - دارای شتاب سنچ برای عملکرد سیگنال دهی anti-tear - جبران سازی دیجیتال دما - منبع تغذیه: 13.8Vdc - درجه حفاظت IP: 54		OnE DT PREMIUM PACK	16
71,920,000	سنسور وایرلس دیجیتال IR فضای باز تکنولوژی سه گانه Double IR + Microwave - تکنولوژی آنتی ماسک با active IR - همراه با فرستنده وایرلس - AVS - تکنولوژی دوگانه مادون قرمز پسیو - برد 24 متری از دو طرف - پوشش دهی از 5 درجه تا 90 درجه - تشخیص حیوانات تا ارتفاع 70 سانتیمتر - میزان مصرف: 77-65 ma - منبع تغذیه: 13.8Vdc - پورت سریال RS485 برای ارتباط با سیستم های AVS - پورت USB برنامه نویسی - Buzzer - تمپر ضد باز شدن کاور - تمپر ضد جداشتن از دیوار - درجه حفاظت IP: 65 - اندازه: 135 x 240 mm x 140 - دمای کاری: C- 55 + 20C		SPECTRUM DT WS STD AM	17

Price	Price List of AVS Ele			
53,670,000	سنسور دیجیتال IR فضای باز تکنولوژی دوگانه پسیو مادون قرمز - برد 15 تا 23 متر - تکنولوژی آنتی ماسک با active IR - پوشش دهی از 5 درجه تا 90 درجه - تشخیص حیوانات تا ارتفاع 70 سانتیمتر - میزان مصرف: 77-65 mA - منبع تغذیه: Vdc 13.8 - پورت سریال RS485 برای ارتباط با سیستم های AVS - پورت USB برنامه نویسی - Walk-test LED و Buzzer - تمپر ضد باز شدن کاور - تمپر ضد جداشتن از دیوار - درجه حفاظت IP: 65 - اندازه: 135x 140 x 240 mm - دمای کاری: 55 C° + 30C°		OUTSPIDER PA	18
44,590,000	سنسور پرده ای فضای باز قابلیت تشخیص حیوانات - تکنولوژی دوگانه مادون قرمز پسیو در هر دو طرف (برد 24 متر: 12 متر راست، 12 متر چپ) - مقاومت داخلی End of line - مصرف کمتر به لطف بهبود بهره وری انرژی - لنز اختیاری برای نصب SPECTRUM (بجز سری WALL) در ارتفاع 2.2 متری - سرویش بلند جهت حفاظت در مقابل باران - spacer میلی متری (مخصوص سری STD) - تمپر ضد کشیده شدن در هنگام غیر فعال بودن شتاب سنج - براکت Orientation برای SPECTRUM (بجز سری WALL).		SPECTRUM PA WALL	19
52,330,000	سنسور پرده ای فضای باز قابلیت تشخیص حیوانات - تکنولوژی دوگانه مادون قرمز پسیو در هر دو طرف (برد 24 متر: 12 متر راست، 12 متر چپ) - مصرف کمتر به لطف بهبود بهره وری انرژی - لنز اختیاری برای نصب SPECTRUM (بجز سری WALL) در ارتفاع 2.2 متری - سرویش بلند جهت حفاظت در مقابل باران - spacer میلی متری (مخصوص سری STD) - تمپر ضد کشیده شدن در هنگام غیر فعال بودن شتاب سنج - تکنولوژی پیشرفته شتاب سنج - احتمال خرابکاری یا دستکاری را از بین می برد. تکنولوژی آنتی ماسک (Active IR) تلاش های آنتی ماسک		SPECTRUM PA WS WALL STD AM	20
1,290,000	پایه سنسور استاندارد اسپکتروم		KB	21
23,570,000	آژیر فضای باز LED - IVORY ABS دارای یک LED الارم - یک LED وضعیت قرمز سیستم - یک LED سبز قابل برنامه نویسی - تمپر: ضد باز شدن و ضد جابجایی دستگاه بصورت مکانیکی - شتاب سنج برای عملکرد سیگنال دهی الارم نما، تمپر و سوراخ شدگی - سطح قدرت صدا: 105dB در فاصله سه متری - 8 حالت قابل انتخاب - قابلیت کنترل صدا - کنترل توقف آژیر - عملکرد غیر فعال سازی الارم اولیه هنگام شروع به کار - عملکرد محدودسازی تعداد الارم ها تا 5 عدد در 24 ساعت - کاور محافظ داخلی از جنس روی - دارای ABS، ظاهر کلاسیک عاج مانند - اندازه دستگاه: 255x200x80mm - مصرف انرژی: حداکثر 2.5 A در حالت الارم، 100 mA در حالت محدودکننده جریان - منبع تغذیه: Vdc 12 و Vdc 13.8 با باتری A 2.1.		CITY LED PLUS	22
27,040,000	آژیر فضای باز LED - IVORY ABS دارای یک LED الارم - یک LED وضعیت قرمز سیستم - یک LED سبز قابل برنامه نویسی - تمپر: ضد باز شدن و ضد جابجایی دستگاه بصورت مکانیکی - شتاب سنج برای عملکرد سیگنال دهی الارم نما، تمپر و سوراخ شدگی - سطح قدرت صدا: 105dB در فاصله سه متری - 8 حالت قابل انتخاب - قابلیت کنترل صدا - کنترل توقف آژیر - عملکرد غیر فعال سازی الارم اولیه هنگام شروع به کار - عملکرد محدودسازی تعداد الارم ها تا 5 عدد در 24 ساعت - کاور محافظ داخلی از جنس روی - دارای ABS، ظاهر کلاسیک عاج مانند - اندازه دستگاه: 255x200x80mm - مصرف انرژی: حداکثر 2.5 A در حالت الارم، 100 mA در حالت محدودکننده جریان - منبع تغذیه: Vdc 12 و Vdc 13.8 با باتری A 2.1.		CITY X LED PLUS	23
20,600,000	آژیر فضای باز LED - IVORY ABS دارای یک LED الارم - یک LED وضعیت قرمز سیستم - تمپر: ضد باز شدن و ضد جابجایی دستگاه بصورت مکانیکی - سطح قدرت صدا: 105dB در فاصله سه متری - کاور محافظ داخلی از جنس روی - دارای ABS، ظاهر کلاسیک عاج مانند - اندازه دستگاه: 255x200x80mm - مصرف انرژی: حداکثر 2.5 A در حالت الارم، 100 mA در حالت محدودکننده جریان - منبع تغذیه: Vdc 12 و Vdc 13.8 با باتری A 2.1.		CITY LED	24
31,410,000	آژیر فضای باز LED - IVORY ABS دارای یک LED الارم - یک LED وضعیت قرمز سیستم - تمپر: ضد باز شدن و ضد جابجایی دستگاه بصورت مکانیکی - سطح قدرت صدا: 105dB در فاصله سه متری - 8 حالت قابل انتخاب - قابلیت کنترل صدا - کاور محافظ داخلی از جنس روی - دارای کاور ABS، روشن کرد زرد خوردنگی مخصوص مناطق شرعی - اندازه دستگاه: 255x200x80mm - مصرف انرژی: حداکثر 2.5 A در حالت الارم، 100 mA در حالت محدودکننده جریان - منبع تغذیه: Vdc 12 و Vdc 13.8 با باتری A 2.1.		CITY CARBON LED	25
46,410,000	آژیر و ایرلس فضای باز همراه با باتری داخلی فرکانس: FM 868 MHz - فرکانس واحد - دوچینی - دامنه پوشش رادیویی: تا 150 متر در فضای باز - ارتباطات: الارم - ضد تمپر - باتری - پایداری - اندازه: 255x200x80 mm - بدنه پلاستیکی عاجی رنگ - منبع تغذیه: باتری لیتیومی BATTICITYWS یا منبع تغذیه خارجی ALCITYWS (پیشنال) - سازگار با دستگاه های CONCORDE PLUS و WS: XSATWS/2- INTWS.		CITY WS 4	26
9,300,000	آژیر فضای داخلی TS22 سطح صدا: 2 - منبع تغذیه: Vdc 13.8 - رنگ: سفید - میزان مصرف جریان: قابل تنظیم (200 - 600 mA) - اندازه: 110 x 50 mm 150 - دارای تایپیه 2°liv .IMQ - INCERT B-720-0001		TS 22 B	27
6,430,000	آژیر فضای داخلی TS22 LST میزان مصرف جریان: قابل تنظیم (200 - 600 mA) - بدون برد تقویت کننده فرکانس صدا - اندازه: 110 x 50 mm 150 - دارای تایپیه 2°liv .IMQ - INCERT B-720-0001		TS22 LST	28
48,600,000	مژول شبکه رابط ارتباط برای اتصال واحدهای کنترل Capture/ Xtream به شبکه LAN است. وب سرور یکپارچه برای مدیریت Capture/ Xtream با یک مرورگر داخلی معمولی، همچنین عملکردهای گوناگونی نیز در اختیار کاربر قرار می دهد، از قبیل: کنترل وضعیت سیستم بطور لحظه ای بر روی نقشه گرافیکی - فعال/غیرفعال سازی سیستم الازم و روشن/خاموش خروجی ها - کنترل ورودی رویدادها، تشخیص و محدودکردن زون ها - ارسال الازم، روشن/خاموش و هشدار خطا از طریق ایمیل - مدیریت اپلیکیشن موبایل «MY AVS ALARM» - قابلیت اتصال همزمان 4 کاربر - ارسال پروتکل های دیجیتال TCP-IP با رمزگذاری استاندارد دیتا AES128 bit - مدیریت پروتکل AVS-XLINK برای یکپارچه سازی با سایر سیستم ها - استفاده از سرور AVS CLOUD، روشن/خاموش کردن سنکتورها - مدیریت سناریو ها - کنترل های اتوماسیون خانه - کنترل وضعیت زون - تشخیص و خواندن ورودی رویدادها - انتقال تصاویر ثبت شده بصورت زنده توسط دوربین های متصل به شبکه TCP-IP، سازگار با ONVIF S یا MJPEG @ - جهت کنترل باتی های سری Capure و Xtream		EWEB PLUS	29
20,470,000	کلید LCD هوشمند نمایشگر: صفحه نمایش 32 کارتری LCD نشانگر وضعیت سیستم با LED 7 - نور پس زمینه: کلیدهای با نور سفید، صفحه نمایش آبی - ورودی های زون: 2 (NC) - مصرف انرژی: 70mA - اندازه: 130 x 34 mm 110 - سازگاری با XTREAM و CAPTURE قابلیت مدیریت کامل کنترل باتی ها		A500	30
25,810,000	کلید LCD هوشمند + کارت خوان NFC ، بلننگو و میکروفون داخلی نمایشگر: صفحه نمایش 32 کارتری LCD + 7 LED نشانگر وضعیت سیستم - نور پس زمینه: کلیدهای با نور سفید، صفحه نمایش آبی - ورودی های زون: 2 (NC) - مصرف انرژی: 70mA - اندازه: 130 x 34 mm 110 - سازگاری با XTREAM و CAPTURE قابلیت مدیریت کامل کنترل باتی ها		A500 Plus	31
8,510,000	کارت مجاورتی مجهز به تکنولوژی NFC تکنولوژی: NFC - فرمت بچ: ISO استاندارد - رنگ: سفید - سازگار با کلیدهای ICE و A500 Plus - بسته پنج تایی		TOY C	32
7,700,000	تگ مجاورتی مجهز به تکنولوژی NFC تکنولوژی: NFC - جنس: پلاستیک - رنگ: قرمز، سفید و سبز - سازگار با کلیدهای ICE و A500 Plus - بسته سه تایی		TOY T	33
6,620,000	تگ مجاورتی حلقه ای مجهز به تکنولوژی NFC تکنولوژی: NFC - جنس: فلز و چرم واقعی - رنگ: قرمز - سازگار با کلیدهای ICE و A500 Plus		TOY L	34
14,590,000	فرستنده هشت کانال - 5 کلید فعالسازی - فرکانس: FM 868 MHz - فرکانس متغیر - دوطرفه - برد: 150 متر در فضای باز - عملکرد: راه اندازی/توقف/فعالسازی خروجی/ضد سرقت - منبع تغذیه: یک باتری لیتیومی 3V - نوع 2032 - رنگ: عاجی - اندازه: 85x35 mm - سازگار با WS: XSATWS/2- INTWS و CONCORDE PLUS و INTW4S.		BIP 4 C	35
16,210,000	فرستنده هشت کانال - 5 کلید فعالسازی - عملکردهای فرستنده: کنترل فعال سازی و غیر فعال سازی سیستم الازم دهی، فعال سازی خروجی ها - عملکردهای گیرنده: LED چندرنگی وضعیت روشن/خاموش سیستم - buzzer روشن/خاموش سیستم - فرکانس: FM 868 MHz - فرکانس متغیر - دوطرفه - برد: 150 متر در فضای باز - منبع تغذیه: یک باتری لیتیومی 3V - نوع 2032 - رنگ: عاجی - اندازه: 85 x 35 mm 85 - سازگار با WS: XSATWS/2- INTWS و CONCORDE PLUS WS: XSATWS/2- INTWS		BIP 4 PLUS	35



Price	Price List of AVS ELe			
17,840,000	<p>KEYFOB هشت کاتال دوطرفه فرستنده هشت کاتال - 5 کلید فعالسازی - عملکردهای فرستنده: کنترل فعال سازی و غیر فعال سازی سیستم آلام دهی، فعال سازی خروج ها - عملکردهای گیرنده: LED چندرنگی وضعیت روشن/خاموش سیستم - buzzer روشن/خاموش سیستم - فرکانس: FM 868 MHz - فرکانس متغیر - دوطرفه - برد: تا 150 متر در فضای باز - منبع تغذیه: یک باتری لیتیومی 3V - نوع 2032 - رنگ: مشکی کربنی با کاور کربن جهت محیط های شرجی - اندازه: 35 mm x 85 - سازگار با CONCORDE PLUS WS، XSATWS/2</p>		BIP 4 PLUS C	36
13,170,000	<p>KEYFOB هشت کاتال فرستنده هشت کاتال - 5 کلید فعالسازی - فرکانس: FM 868 MHz - فرکانس متغیر - دوطرفه - برد: تا 150 متر در فضای باز - عملکرد: راه اندازی/توقف/فعالسازی خروجی/ضد سرقت - منبع تغذیه: یک باتری لیتیومی 3V - نوع 2032 - رنگ: عاجی - اندازه: 85x35 mm - سازگار با CONCORDE PLUS WS، XSATWS/2، INTWS و INTW4S.</p>		BIP 4	37
40,330,000	<p>صفحه نمایش LCD و ایرلس 32 کارکتر دوطرفه - و ایرلس - FM 868 MHz - صفحه نمایش و ایرلس 32 کارکتر + LED 7 نمایشگر وضعیت سیستم - میکروفون و اسپیکر یکپارچه - تقویت کننده سیگنال برای 125 سنمور و ایرلس - منبع تغذیه: باتری لیتیومی سایز AA 3,6 V 2,6 Ah با 2 - 12V ورودی زون با Negative NC.</p>		A500 WS 4	38
45,500,000	<p>ماژول GSM/ GPRS ماژول پلاگین شبکه GSM، GPRS، قابلیت ارسال پروتکل های IP (CONTACT ID IP/SIA IP) - ارسال/دریافت پیام کوتاه، سازگار با اپلیکیشن MYAVS-ALARM برای مدیریت از طریق گوشی هوشمند و تبلت، تامین اینترنت دستگاه، قابلیت تلفن کننده صوتی و ارسال و دریافت پیام کوتاه</p>		XGSM	39
38,510,000	<p>ماژول شبکه رابط ارتباط برای اتصال واحدهای کنترل Capture/ Xtream به شبکه LAN است. وب سرور یکپارچه برای مدیریت Capture/ Xtream با یک مرورگر داخلی معمولی، همچنین عملکردهای گوناگونی نیز در اختیار کاربر قرار می دهد، از قبیل: کنترل وضعیت سیستم بطور لحظه ای بر روی نقشه گرافیکی - فعال/غیرفعال سازی سیستم آلام و روشن/خاموش خروجی ها - کنترل ورودی رویدادها، تشخیص و محدود کردن زون ها - ارسال آلام، روشن/خاموش و هشدار خطا از طریق ایمیل - مدیریت اپلیکیشن موبایل «MY AVS ALARM» - قابلیت اتصال همزمان 4 کاربر - ارسال پروتکل های دیجیتال TCP-IP با رمزگذاری استاندارد بیت AES128 - مدیریت پروتکل AVS-XLINK برای یکپارچه سازی با سایر سیستم ها - استفاده از سرور AVS CLOUD، روشن/خاموش کردن سنکورها - مدیریت سناریو ها - کنترل های اتوماسیون خانه - کنترل وضعیت زون - تشخیص و خواندن ورودی رویدادها - انتقال تصاویر ثبت شده بصورت زنده توسط دوربین های متصل به شبکه TCP-IP، سازگار با ONVIF و MJPEG جهت کنترل پانل های سری رپتور</p>		EWEB PLUS B	40
13,750,000	<p>تماس صوتی ماژول گویش جهت پخش اعلان های صوتی در زمان تماس - 300 گویش از پیش ضبط شده و 40 صدای قابل سفارشی سازی تا 120 ثانیه</p>		DIGIVOC	41
31,630,000	<p>گیرنده و ایرلس دوطرفه ماژول توسعه زون بی سیم - قابلیت اضافه نمودن 32 زون بی سیم به کنترل پانل ها - با اضافه کردن این ماژول 64 ریموت و 8 آژیر بی سیم نیز به کنترل پانل می توان اضافه نمود - 2 زون ورودی/ خروجی کمکی - محدوده پوشش در فضای باز 150 متر</p>		XSATWS4	42
18,080,000	<p>ماژول توسعه 485 برای CAPTURE، هشت ترمینال را می توان بطور مجزا بعنوان INPUTS یا OUTPUTS برنامه نویسی کرد.</p>		C8	43
502,270,000	<p>سیستم حفاظتی مه ساز Foggy - 400m3 ظرفیت مخزن: یک لیتر - تعداد فعال سازی ها: 30 بار، هر کدام 10 ثانیه - مدیریت: فعال سازی و غیر فعال سازی از طریق کنترل از راه دور - مصرف برق: 700W - 120W - مدت زمان استارت اولیه: 12 دقیقه - استارت بعدی: حداکثر 5 دقیقه - اندازه دستگاه: 264 x 163 x 358 میلیمتر - وزن: Input - 14Kg ها: مسدودسازی کلی؛ مسدودسازی به دلیل آتش سوزی؛ Output ها: Deployment in progress؛ تمپر؛ سطح مایع؛ اشکال فنی در عملکرد؛ قطع شبکه، سطح باتری، خطای باتری، اشکال در عملکرد پمپ، دمای برد، دمای Boiler - اتصالات: پورت سریال RS485 مطابق با استانداردهای جهانی اختصاصی برای سیستم های AVS، امکان ثبت 1000 رویداد با تاریخ و ساعت؛ اتصال USB پورت جهت کانفیگ، EN 50131-8 Class II</p>		FOGGY 30 A	44
618,100,000	<p>سیستم حفاظتی مه ساز Foggy - 750m3 ظرفیت مخزن: 1.5 لیتر - تعداد فعال سازی ها: 23 فعالسازی، هر کدام 20 ثانیه - مدیریت: فعال سازی و غیر فعال سازی از طریق کنترل از راه دور - مصرف برق: 200W ~ 1100W - مدت زمان گرمای اولیه: 20 دقیقه - گرمای بعد از فعالسازی: حداکثر 5 دقیقه - اندازه دستگاه: 354 x 165 x 480 میلیمتر - وزن: Input - 22Kg ها: فعال سازی سیستم؛ روشن/خاموش سیستم آلام دهی؛ مسدودسازی کلی؛ مسدودسازی به دلیل آتش سوزی؛ Output ها: Deployment in progress؛ تمپر؛ سطح مایع؛ اشکال فنی در عملکرد؛ قطع شبکه، سطح باتری، خطای باتری، اشکال در عملکرد پمپ، دمای برد، دمای Boiler - اتصالات: پورت سریال RS485 مطابق با استانداردهای جهانی اختصاصی برای سیستم های AVS، امکان ثبت 1000 رویداد با تاریخ و ساعت - USB پورت جهت کانفیگ - EN 50131-8 Class II (XGSM)</p>		FOGGY 50W	45
29,480,000	<p>مخزن بک فای: Foggy 30</p>		SRB10	46
36,360,000	<p>مخزن بک فای: Foggy 50</p>		SRB15	47